

II. ZAŁĄCZNIKI, OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY
wg art. 33, ust.2, pkt 1

ROZBIÓRKA CHŁODNI KOMINOWEJ (BEZ MISY)

ADRES INWESTYCJI:	ELEKTROCIEPŁOWNIA JANKOWICE Rybnik, ul. Jastrzębska działka nr 124/1 Id działki: 247301_1.0007.AR_4.124/1 obręb: 0007 - Boguszowice, j.ew. 247301_1 – M. Rybnik kategoria obiektu: VIII
INWESTOR:	Polska Grupa Górnicza S.A. ul. Powstańców 30 44-039 Katowice Oddział Zakład Elektrociepłowni ul. Rymera 4 44-270 Rybnik

Zawartość

II. ZAŁĄCZNIKI, OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY wg art.
33, ust.2, pkt 1 1

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3

3. Pełnomocnictwo 8

4. Potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo 9

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Rodzaj obiektu	ROZBIÓRKA CHŁODNI KOMINOWEJ (BEZ MISY)
Adres inwestycji	ELEKTROCIĘPŁOWNIA JANKOWICE Rybnik, ul. Jastrzębska działka nr 124/1 Id działki: 247301_1.0007.AR_4.124/1 obręb: 0007 - Boguszowice, j.ew. 247301_1 – M. Rybnik kategoria obiektu: VIII
Inwestor	Polska Grupa Górnicza S.A. ul. Powstańców 30 44-039 Katowice Oddział Zakład Elektrociepłowni ul. Rymera 4 44-270 Rybnik
Sporządził informację	mgr inż. Patrycja Sinka mgr inż. Patrycja SINKA Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. SLK/1782/PWOK/07

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, ze zm.) art. 20. 1. 1b
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r.
(Dz.U. z 10 lipca 2003r., Nr 120, poz 1126 ze zm.)

1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Przedmiotem zamierzenia jest **rozbiórka chłodni kominowej (bez misy)**

Kolejność prac rozbiórkowych:

- Zabezpieczenie terenu oraz wydzielenie obszaru w obrębie bezpiecznym przy wykonywaniu prac rozbiórkowych, określonym przez kierownika budowy na etapie realizacji planu BIOZ i Projektu organizacji robót
- Usunięcie luźnych i odspojonych elementów obiektu. Ustawienie ogrodzenia tymczasowego wokół rozbieranych obiektów.
- Odprowadzenie wody zastoju z misy chłodni
- Usunięcie osłony z płyt poliestrowych
- Usunięcie deskowania komina
- Demontaż drzwi wejściowych
- Demontaż schodów wylazowych
- Demontaż kolejnych części komina
- Utylizacja gruzu i pozostałych elementów z rozbiórki

Wyrównanie terenu po rozbiórkach i niwelacja terenu – do decyzji Inwestora sposób zabezpieczenia misy chłodni

1.2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na terenie działki nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z wyjątkiem obiektu przeznaczonego do rozbiórki, którego elementy, np. obudowa z płyt, drewniana, konstrukcja stalowa, itp. mogą stwarzać zagrożenie poprzez spadek z wysokości na poruszające się po terenie osoby.

Ponadto lokalizacja działki na której zlokalizowany jest obiekt położona jest w obrębie parkingów ogólnodostępnych i drogi (ul. Jastrzębskiej), co może stwarzać różnego rodzaju niebezpieczeństwa i zagrożenia przy prowadzeniu prac rozbiórkowych.

1.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Do bezpośrednich zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robót należą:

- praca sprzętu elektromechanicznego,
- praca samochodów transportowych,
- roboty na rusztowaniach,
- roboty związane z pracą maszyn.
- możliwość upadku z wysokości
- możliwość uderzenia przez elementy obiektu - zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi,
- możliwość przygniecenia ciężkimi elementami

Zagrożenia te mogą wystąpić podczas prowadzenia robót rozbiórkowych w całym okresie ich wykonywania.

1.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przeprowadzić branżowe szkolenie pracowników pod względem BHP przed przystąpieniem do realizacji robót na stanowiskach pracy.

Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branż biorących udział w inwestycji, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona branżowymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.

1.5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Powołać kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego (gdy decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę tego wymaga).
- Poprawnie zagospodarować teren wykonywania robót

- Teren robót wyposażać w odpowiednie tablice informacyjne, instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, BHP i Ppoż.
- Odgrodzić teren robót od czynnej części działki – zaleca się wydzielenie strefy zagrożenia w obrębie działek sąsiednich (wg opracowanego przez kierownika budowy planu BIOZ)
- Stosować materiały posiadające odpowiednie atesty techniczne
- Prace w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu prowadzić w obecności, oraz pod nadzorem odpowiednich służb technicznych
- Stosować odpowiedni sprzęt BHP przy pracach ogólnych i na wysokości
- Należy zwrócić szczególną uwagę na organizację pracy i prawidłowe urządzenie placu budowy.

Praca na wysokości

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.

Przepis stosuje się do przejść i dojść do tych stanowisk.

Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali, powinny być dostosowane do zaprojektowanego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia.

Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna krawędź znajduje się powyżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej linki ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości ok. 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.

Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby.

Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu, dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania. Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,
- posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń,
- zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy,
- zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku,
- posiadać poręcz ochronną.

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany.

Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań są zabronione:

- jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność,
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi,
- w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań po zakończeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań jest zabronione.

Zgodnie z art. 18 i 21 Prawo budowlane przed rozpoczęciem budowy kierownik robót musi opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu oraz warunki prowadzenia robót.

Zakres i formę „planu BIOZ” określa Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

Licencja nr G-II.6642.70.2026_2473_CL2

1. Nazwa organu wydającego licencję:
PREZYDENT MIASTA RYBNIKA
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

2. Licencjobiorca: WĘGRZYK GRZEGORZ
POWSTAŃCÓW 7 , Adamowice 47-435 Adamowice

3. Informacje o materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, których dotyczy licencja:

Lp.	Nazwa materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Identyfikator materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Data wykonania kopii	Określenie obszaru / obiektu, do którego odnosi się licencja ¹
1	Mapa zasadnicza w postaci wektorowej	P.2473.2004.2	2026-01-19	JE: M.RYBNIK, Obr.: 0007, Dz.: 124/1 Współrzędne: <X,Y>=<5545875.674403999932,6 542218.163639999926> <X,Y>=<5545898.579493000172,6 542212.813502999954> <X,Y>=<5545875.303105000407,6 542106.647681999952> <X,Y>=<5545855.214545000345,6 542113.080943999812> <X,Y>=<5545875.674403999932,6 542218.163639999926>

4. Niniejsza licencja upoważnia licencjobiorcę wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorcę do wykorzystania wyszczególnionych w pkt 3 materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego²
dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnień określonych w pkt 4.

- 1) 9D7E98D2A12741E58117A8B50C2AE2A5
- 2) <https://konto.gpue.rybnik.eu/#/strefa-bez-logowania>
- 3) 2026-01-19 13:55:23
- 4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej
- 5) W celu weryfikacji autentyczności licencji należy wpisać w przeglądarce internetowej adres strony podany w pkt 2, wybrać pozycję: 'Weryfikuj licencję', a następnie w polu opisującym identyfikator systemowy licencji wpisać zestaw znaków z pkt 1 i nacisnąć przycisk : 'Weryfikuj'

.....
(podpis organu lub upoważnionej osoby³)

¹ Określenie obszaru / obiektu może nastąpić poprzez wskazanie: jednostek podziału terytorialnego kraju lub podziału kraju dla celów EGIB(jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne, działki ewidencyjne), wykazu godel mapy, współrzędnych poligonu

² Cel lub zakres upoważnienia do wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy wybrać według listy stanowiącej załącznik do wzoru niniejszej licencji.

³ Licencja wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności licencji;

2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1;

3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4) klauzulę, że zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej;