70/NLP/AR/37124/26 Katowice, dnia 24.11.2026 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych, pn.: **„Dostawa łóż antyudarowych wraz z burtami do przesypów przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-24**

nr sprawy 702601264

Działając w oparciu o art. 32 ust. 2 oraz art. 32 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z poniższym:

Pytanie:

Szanowni Państwo, w związku z zainteresowaniem naszej firmy udziałem w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa łóż antyudarowych wraz z burtami do przesypów przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.” (nr sprawy 702601264), zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie dodatkowych informacji oraz doprecyzowanie wymagań technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia. W celu prawidłowego przygotowania oferty oraz dokonania rzetelnej wyceny prosimy o: Kontakt do osoby\/osób odpowiedzialnych za kwestie techniczne, z którymi możliwe byłoby skonsultowanie szczegółów dotyczących konstrukcji i wymagań stawianych oferowanym łożom antyudarowym. Doprecyzowanie warunków pracy urządzeń – prosimy o informację, czy łoża będą wykorzystywane wyłącznie w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, czy również w zakładach przeróbki mechanicznej węgla na powierzchni. Wytyczne dotyczące obciążeń i warunków eksploatacyjnych, w szczególności maksymalnej masy, wielkości oraz charakterystyki spadającego urobku, wysokości zrzutu, a także innych parametrów mających wpływ na dobór i konstrukcję łoża antyudarowego. Doprecyzowanie wymagań konstrukcyjnych, w tym oczekiwanego kąta nachylenia niecki, geometrii i sposobu podparcia taśmy oraz ewentualnych dodatkowych wymagań dotyczących konstrukcji nośnej. Szczegółowe wytyczne dotyczące oburtowania strefy zasypu – oczekiwanej wysokości, długości, kształtu, sposobu mocowania, materiału wykonania oraz konstrukcji burt. Prosimy również o informację, czy burty mają być mocowane do konstrukcji łoża, konstrukcji przenośnika, czy do innego elementu infrastruktury. Informację dotyczącą wymaganych dokumentów, certyfikatów i dopuszczeń, jakie muszą posiadać oferowane łoża antyudarowe, w zależności od miejsca ich zastosowania oraz warunków eksploatacji. Dokumentację techniczną lub przykładowe rozwiązania stosowane dotychczas, w szczególności rysunki, schematy zabudowy, zdjęcia istniejących stacji przesypowych lub przykładowych łoż antyudarowych, które pozwoliłyby lepiej zrozumieć oczekiwane rozwiązanie konstrukcyjne. Uzyskanie powyższych informacji pozwoli nam na właściwe określenie zakresu dostawy, dobór odpowiedniego rozwiązania technicznego oraz przygotowanie oferty spełniającej Państwa oczekiwania i wymagania.

Odpowiedź:

1. Miejsce zastosowania i warunki pracy: Urządzenia będące przedmiotem zamówienia przeznaczone są do zabudowy w ciągach odstawy urobku zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Będą współpracować z typowymi przenośnikami taśmowymi stosowanymi w tych ciągach, w szczególności z przenośnikami typu Gwarek 1200 i Gwarek 1400, w różnych wykonaniach, oraz z konstrukcjami stanowiącymi ich rozwinięcia, oferowanymi przez różnych producentów.
2. Parametry obciążeń i warunki eksploatacyjne: Z uwagi na przewidywane zastosowanie łóż antyudarowych w różnych Oddziałach oraz w zróżnicowanych lokalnych warunkach zabudowy nie jest możliwe wskazanie jednego, wspólnego dla wszystkich miejsc użytkowania zestawu szczegółowych parametrów eksploatacyjnych. Dotyczy to w szczególności nachylenia przenośników, geometrii przesypów, wysokości zrzutu oraz wielkości, masy i charakterystyki spadającego urobku. Oferowane rozwiązania powinny być przystosowane do przejmowania obciążeń występujących w strefach przesypowych wskazanych przenośników, odpowiednio do szerokości taśmy.
3. Konstrukcja łoża i kompatybilność z przenośnikiem: Zamawiający oczekuje rozwiązań zapewniających możliwie szeroką kompatybilność z istniejącymi konstrukcjami przenośników, z uwzględnieniem wymagań określonych w dokumentacji postępowania. Konstrukcja łoża powinna umożliwiać jego zabudowę w istniejących ciągach odstawy oraz dostosowanie do lokalnych warunków montażowych. Ze względu na zróżnicowanie stosowanych rozwiązań nie jest możliwe określenie jednego kąta ukształtowania niecki, jednej geometrii podparcia taśmy ani jednolitego sposobu posadowienia konstrukcji nośnej dla wszystkich miejsc zabudowy. Rozwiązanie konstrukcyjne powinno uwzględniać konieczność współpracy z danym przenośnikiem, w tym zachowanie odpowiedniego podparcia i prowadzenia taśmy w strefie zasypu.
4. Burty strefy zasypu: Burty powinny stanowić rozwiązanie funkcjonalnie dostosowane do oferowanego łoża antyudarowego oraz warunków jego zabudowy w strefie przesypowej. Zróżnicowanie istniejących przesypów i konstrukcji przenośników nie pozwala na wskazanie jednego, wspólnego dla wszystkich lokalizacji rozwiązania w zakresie geometrii burt i sposobu ich mocowania.
5. Dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia: Zakres wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań technicznych oraz możliwość stosowania oferowanych urządzeń należy przyjąć zgodnie z dokumentacją postępowania, z uwzględnieniem wskazanego powyżej przeznaczenia urządzeń do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Niniejsza odpowiedź nie zmienia ani nie rozszerza określonego w tej dokumentacji katalogu wymaganych dokumentów.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Artur Polywka

Elektronicznie podpisany przez Artur Polywka
Data: 2026.11.24 13:34:51 +01'00'