POLSKA GRUPA GÓRNICZA

70/NLP/IM/ 17570 /2025 Katowice, dnia 26.06.2025 r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: odpowiedzi na zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym objętym ustawą Prawo zamówień publicznych pn: ***Dostawa aparatów regeneracyjno-ucieczkowych izolujących układ oddechowy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 285-12.*** *Nr postępowania:* ***702401604.***

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada na zapytania Wykonawcy w następujący sposób :

Pytanie Wykonawcy :

Zgodnie z rozdziałem B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe ust. 8 załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia: „Aparat regeneracyjno – ucieczkowy izolujący układ oddechowy musi posiadać zewnętrzny wskaźnik informujący użytkownika o sprawności aparatu, który w oczywisty sposób, bez wykonania dodatkowych czynności przez użytkownika informuje o braku przeciwskazań do dalszego użytkowania, np. wskaźnik sygnalizujący obecność wilgoci wewnątrz aparatu (zwany dalej „wskaźnikiem"), który w momencie rozszczelnienia aparatu i reakcji chemicznej wywołanej wilgocią znajdującą się wewnątrz obudowy zmieni np. kolor lub stan skupienia. Średnica wziernika wskaźnika (bez obramowania) musi wynosić przynajmniej 10 mm. Z uwagi na fakt, że aparat musi być wyposażony we wskaźnik, trwałość aparatu nie może być uzależniona od częstotliwości kontroli przeprowadzonej za pomocą przyrządów do kontroli szczelności – jeśli przewiduje to instrukcja użytkowania. Kontrole za pomocą przyrządów są dodatkową czynnością potwierdzającą szczelność aparatu". Wnosimy o zmianę tego zapisu poprzez dopuszczenie możliwości zaoferowania aparatu o średnicy wziernika (bez obramowania) wynoszącej minimum 6 mm. Wziernik o średnicy wynoszącej 6 mm w pełni zaspokaja potrzeby Zamawiającego. Aparaty o takiej funkcjonalności są powszechnie stosowane, ponieważ z informacji płynących z polskiego rynku górniczego wynika, że aparaty wyposażone we wskaźniki wilgotności o większych oczkach (średnica ≥10 mm) częściej ulegają uszkodzeniom mechanicznym oraz przyczyniają się do rozszczelnień obudowy aparatu. Modele aparatów wyposażone w wskaźniki 6-milimetrowe wykazują większą trwałość eksploatacyjną, co przekłada się na niższą awaryjność oraz rzadsze wyłączenia z użytkowania. Wykonawca dostarczył już około 16 tysięcy aparatów z wziernikami o średnicy 6 mm i nigdy nie zgłaszano mu problemów z możliwością weryfikacji wskazań i weryfikacją prawidłowości działania aparatu. Tym bardziej, że aparaty wyposażone są w dwa takie wzierniki o wielkości

6 mm. Jednocześnie wielkość wziernika wynosząca 6 mm jest zdecydowanie wystarczająca – bez wątpliwości każdy jest w stanie dostrzec wskazanie tego wziernika. Wnosimy więc o powyższą zmianę w treści SWZ, w tym zmianę w części A, pkt 9 Załącznika nr 3 do SWZ.

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga, aby średnica wziernika wskaźnika (bez obramowania) wynosiła przynajmniej 10 mm. Poprzez wziernik Zamawiający rozumie narzędzie optyczne do kontrolowania wskaźnika sygnalizującego obecność wilgoci.
Zamawiający nie określił średnicy wskaźnika (w tym przypadku części przebarwiającej się).
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Artur Polywka
Elektronicznie podpisany przez Artur Polywka
Data: 2025.06.26 13:09:28 +02'00'