

KARTA PRODUKTU
PARAMETRY JAKOŚCIOWE WĘGLA HANDLOWEGO

Kopalnia / Ruch -

Zakład Produkcji Ekopaliwa

Sortyment	Greenpal-Ekomiął			- (Greenpal Ekomiął)
Klasa zbytu	24/100/10			- (min.Q _{ir} /Ar/Str)
Typ węgla	31.2			- węgiel płomienny
Wymiar ziarna	3,0	÷	20,0	[mm]
<i>Nadziarno największa zawartość</i>	-		5,0	[%]
<i>Największy wymiar ziarna</i>	-		31,5	[mm]
<i>Podziarno największa zawartość</i>	-		15,0	[%]
Wartość opałowa - Q _i ^r			24 000 ÷ 25 999	[kJ/kg]
Ciepło spalania - Q _s ^a			26 061 ÷ 29 856	[kJ/kg]
Zawartość popiołu - A ^r			4,0 ÷ 10,0	[%]
Zawartość siarki całkowitej - S _t ^r			0,61 ÷ 1,00	[%]
Zawartość wilgoci całkowitej - W _t ^r			7,0 ÷ 16,0	[%]
Zawartość wilgoci analitycznej - W ^a			3,49 ÷ 8,08	[%]
Zawartość części lotnych - V ^{daf}			35,00 ÷ 40,00	[%]
Zawartość chloru - Cl ^a			0,320 ÷ 0,380	[%]
Spiekalność - RI			0 ÷ 5	
Podatność przemiałowa - HGI			36 ÷ 44	
Symbol SCM:			024210/ cc	