



70/NLP/AR/11038/2025

Katowice, dnia 11.04.2025 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dotyczy: *postępowania objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn: :
„Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych (zawiesi,
odciągów, ograniczników, ogniw złącznych typu C) dla Oddziałów
Polskiej Grupy Górniczej S.A. –nr grupy 295-20”.*

nr sprawy 702500225

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada na zapytania Wykonawcy oraz zmienia treść SWZ :

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu dotyczącego łańcucha wchodzącego w skład odciagu dla pozycji 2.1. Opis zawiera informację, że ma być łańcuch 18X90 kl. B zgodnie z normą PN-G 46701, natomiast w normie tej taki łańcuch nie występuje. Proszę o określenie jaki łańcuch powinien być zastosowany.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Załącznik nr 1 do SWZ

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

Zadanie nr 2 poz. 1

Odciąg przeznaczony jest do stabilizacji poprzecznej i podłużnej toru jezdni kolejek podwieszanych. Odciąg (1szt.) składa się ze śruby napinającej (1 szt.) i łańcucha (1 kpl.). Śruba napinająca składa się z:

- a) Nakrętki napinającej – 1 szt. wg normy PN-57/M-82269 lub równoważnej.
- b) Końca śrubowego – 2 szt. tj. jeden lewy i jeden prawy wg normy PN-75/M-82416 lub równoważnej.
- c) 1 kpl. wyrobów złącznych tj.:
 - Śruba kl.8.8. - 2szt. wg normy PN-EN ISO 4014 lub równoważnej.
 - Nakrętka kl.8 - 2szt. wg normy PN-EN ISO 4032 lub równoważnej.
 - Podkładka sprężysta - 2szt. wg normy PN-M 82008 lub równoważnej.
 - Nakrętka sześciokątna niska – 1szt. wg normy PN-EN ISO 4035 lub równoważnej.



1 kpl łańcucha o wielkości **18x90 klasy B** wg normy DIN 20637 lub równoważnej składający się z dwóch odcinków: jeden o długości minimum 3 ogniów i drugi o długości minimum 17 ogniów.

Nie dopuszcza się innego składu i konstrukcji śruby napinającej.

Odciąg – obciążenie nominalne **Q = 35 kN**, współczynnik bezpieczeństwa $n = 4$.

Śruba napinająca musi posiadać: - oznaczenie dopuszczalnej nośności oraz znak producenta, - widoczne oznaczenie gwintu lewego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej