



Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nieobjętego U Pzp prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. nt.: Dostawa podzespołów komputerowych dla Polskiej Grupy Górniczej SA Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji w 2025 roku - grupy asortymentowe 302-10 - nr postępowania 532500425

Działając w oparciu o §32 ust 2 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1

Podane Modele IIYAMA są EOL-e - czyli nie są już produkowane, mogą być rzecz jasna na rynku jeszcze na stanach, jednak na pewno nie w takich ilościach jak pod przetarg. Rozmawiałem z dystrybutorem IIYAMA, podał modele next gen, czy najbliższe owych których już nie ma. Od razu podali czego one nie posiadają. Proszę o ich akceptację, lub podanie konkretnych monitorów które są dostępne oraz będą do 04.11.2025 czyli czasu do kiedy jest umowa. Proszę o weryfikację. 79 szt x LH5541UHS-B2 Panel: IPS zamiast AMVA3 – różnica Brak złącza DVI, USB 3.0\3.1: Brak – tylko USB 2.0 dostępne. 200szt x G2745HSU-B2 – brak DVI-D 25szt x X3270QSU-B1 – ma HDMI x1 (v.2.0), a potrzebne dwa złącza MONITOR EKRANOWY NEC MULTISYNC E425 LED 42" ROZDZIELCZOŚĆ 1920X1080 3XHDMI USB RS-232- 22szt -> również jest EOL-e, jednak jego następca E438 spełnia wymagania całkowicie więc na nim zrobimy ofertę. Czekam na informację co robimy oraz określenie się czy akceptujecie powyższe zamienniki od dystrybucji, czy proponujecie Państwo własne które są dostępne na rynku i są w produkcji dalej.

Odpowiedź

Zamawiającu informuje, iż akceptuje zaproponowane zamienniki. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Działając w oparciu o §32 ust 5 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującym w Polskiej Grupie Górniczej Zamawiający modyfikuje treść zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następującym zakresie:

1. Zamawiający zmienia treść zapisów *lit. A Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia*, WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznika nr 3 SWZ, który przyjmuje następujące brzmienie:



Sprzęt komputerowy- monitory, myszy , klawiatury, itp			
1	2	3	4
L.p.	Opis materiału (wymagania /parametry)	Opis materiału (minimalne wymagania /parametry dla materiału równoważnego)	Oferowane materiał przez Wykonawcę wpisać odpowiednio: TAK – w przypadku zaoferowania materiału określonego w kol. 2 NIE – w przypadku zaoferowania materiału równoważnego o minimalnych parametrach określonych w kol. 3
1	MONITOR EKRANOWY IIYAMA LE5540UHS-B1 4K 55" ROZDZIELCZOŚĆ 3840X2160 16:9 AMVA3 LED 2XHDMI 1XUSB 2.0 1XUSB 3.0/USB 3.1 1XDVI 1XVGA WYMIARY 1239X712X61,7MM WAGA 16KG	• Przekątna (cale) 55 • Rozdzielczość 3840 x 2160 4K UHD • Format 16:9 • Max. Jasność 500 cd/m² • Czas pracy 24/7 • Czas reakcji 8 ms • Display technology LCD • Vesa norm 300 x 300 • Kąty widzenia w pionie 178 • Kąty widzenia w poziomie 178 • Złącza DisplayPort, HDMI • Waga produktu 19,6 kg • Pobór mocy w trybie pracy 100 wat • Temperatura pracy 0 – 40 st. C • Głośnik 10W x 2	
2	KAMERA INTERNETOWA CREATIVE LIVE CAM SYNC 1080P ROZDZIELCZOŚĆ 1920X1080 FULL HD UNIWERSALNY KLIPS POLE WIDZENIA 77 STOPNI ŁĄCZNOŚĆ USB 2.0 KOMPUTER	kamera internetowa Rozdzielczość 1920x1080 Full HD łączość USB pole widzenia: minimum 77 stopni uniwersalny klips montażowy	
3	MONITOR EKRANOWY IIYAMA G-MASTER GE2788HS-B2 BLACK HAWK FHD LED 27" ROZDZIELCZOŚĆ 1920X1080 16:9 DVI-D HDMI VGA GŁOŚNIKI 2X2,5W SZYBKIE CZAS REAKCJI 1MS	Rozdzielczość 1920x1080 16:9 Czas reakcji 1 ms Głośniki minimum 2x 2W Złącze HDMI Matryca 27" Częstotliwość odświeżania ekranu: minimum 75 Hz Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln Jasność minimum 300 cd/m ² Kontrast statyczny 1300:1	
4	MYSZ KOMPUTEROWA A4-TECH OP-620D OPTYCZNA USB ROZDZIELCZOŚĆ 800 DPI 4XPRZYCISKI DŁUGOŚĆ KABLA 1,5M KOMPUTER	Typ myszy: Klasyczna, przewodowa USB Sensor optyczny: rozdzielczość minimum 800 dpi Liczba przycisków minimum 3 (uwzględniając scroll) maksimum 4 Rolka przewijania 1 Długość przewodu USB: 1,5 m Profil Uniwersalny	



		Kolor czarny	
5	MONITOR EKRANOWY IIYAMA PROLITE XU3294QSU-B1 32" ROZDZIELCZOŚĆ 2560X1440 16:9 LED 2XHDMI 2XUSB 3.0	•Przekątna: 31.5", 80 cm •Panel: VA LED •Rozdzielczość: 2560x1440 (WQHD) - Format obrazu: 16:9 •Jasność: 250 cd/m² •Kontrast statyczny: 3000:1 •Kontrast dynamiczny: 80M:1 •Czas reakcji: 4 ms •Kąty widzenia: 178°/178° •Odświeżanie: 75 Hz •Kolory: 16.7 mln •Wejścia sygnału: DisplayPort, HDMI •Wyjście słuchawkowe: •Zasilacz: Wewnętrzny •Zasilanie: AC 100-240V, 50/60Hz - Zużycie energii: 37W (typowo), 0.5W (standby), 0.3W (off) •Klasa energetyczna: G •Wymiary z podstawą: 715 x 598.5 x 260 mm •Waga: 7.9 kg - W zestawie podstawa monitora: - Regulacja wysokości: Tak, zakres 150 mm - Pochylenie: -5° do 22°	
6	KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA GEMBIRD + MYSZ ODBIORNIK NANO USB KOMPUTER	bezprzewodowy ZESTAW klawiatura i mysz w technologii 2,4 GHz układ klawiatury QWERTY US interfejs: odbiornik NANO USB typu A wspólny dla myszy i klawiatury 3-przyciskowa mysz optyczna (uwzględniając scroll)	
7	MYSZ KOMPUTEROWA BEZPRZEWODOWA LOGITECH M238 OPTYCZNA 2,4GHZ ODBIORNIK NANO USB KOMPUTER	Typ myszy: klasyczna Łączność: Bezprzewodowa Sensor Optyczny Rozdzielczość 1000 dpi Liczba przycisków 3 Rolka przewijania 1 Interfejs 2,4 GHz Zasięg pracy do 10 m Zasilanie Bateria AA x1 Czas pracy na baterii Do 18 miesięcy Profil Uniwersalny kolor czarny lub czarno szary Dołączone akcesoria: Nanoodbiornik, Bateria AA - 1 szt.	
8	MONITOR EKRANOWY IIYAMA PROLITE E2283HS-B3 21,5" ROZDZIELCZOŚĆ 1920X1080 16:9 VGA HDMI DISPLAY PORT	Przekątna ekranu minimum 21,5" Powłoka matrycy Matowa Rodzaj matrycy LED, TN lub IPS Typ ekranu Płaski Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FHD) Format obrazu: 16:9 Częstotliwość odświeżania ekranu: minimum 75 Hz Liczba wyświetlanych kolorów minimum 16,7 mln	



		Czas reakcji: maksimum 5ms Wielkość plamki: maksimum 0,250 x 0,250 mm Jasność: minimum 250 cd/m ² Kontrast statyczny: minimum 1000:1 Złącza: minimum 1 wejście HDMI oraz 1 wejście VGA	
9	KLAWIATURA USB LOGITECH 920-002479 KEYBOARD K120 FOR BUSINESS KOMPUTER	Interfejs USB Długość przewodu 1,5m Kolor Czarny Klawisze multimedialne / funkcyjne: Nie Klawisze numeryczne: Tak Typ: Klasyczna układ klawiszy QWERTY US K120 Rodzaj przełączników: Membranowe Regulowane stopki antypoślizgowe, odporność na zachłapanie	
10	MONITOR EKRANOWY ASUS PROART PA278QV LED 27" ROZDZIELCZOŚĆ 2560X1440 (WQHD) 16:9 1XDISPLAYPORT 1XHDMI 1XUSB-C	Przekątna ekranu 27" Powłoka matrycy Matowa Rodzaj matrycy LED, IPS Typ ekranu Płaski Rozdzielczość ekranu 2560 x 1440 (WQHD) Format obrazu 16:9 Częstotliwość odświeżania ekranu minimum 75 Hz Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB: 100% Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln Czas reakcji: maksimum 5ms (GTG) Wielkość plamki 0,233 x 0,233 mm Jasność 350 cd/m ² Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast dynamiczny 100 000 000:1 Kąt widzenia w poziomie 178 stopni Kąt widzenia w pionie 178 stopni Złącza: HDMI – minimum 1 szt. DVI-D (Dual-link) - minimum 1 szt. DisplayPort - minimum 1 szt. Mini DisplayPort - minimum 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. Wejście audio - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - minimum 3 szt. USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - minimum 1 szt. Głośniki Tak, Moc głośników minimum 2 x 2W Obrotowy ekran (PIVOT): Tak Regulacja wysokości (Height): Tak Regulacja kąta pochylenia (Tilt): Tak Regulacja kąta obrotu (Swivel): Tak Możliwość montażu na ścianie - VESA VESA 100 x 100 mm Wbudowany HUB USB Dołączone akcesoria: Kabel zasilający	



		Kabel audio Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel DisplayPort -> Mini DisplayPort	
11	MONITOR EKRANOWY NEC MULTISYNC E425 LED 42" ROZDZIELCZOŚĆ 1920X1080 3XHDMI USB RS-232	Zasilanie: •Pobór mocy (typowy): 70 W •Pobór mocy w trybie czuwania: < 0,5 W Wyświetlacz: •Przekątna ekranu: 43 cale (108 cm) •Typ matrycy: IPS z podświetleniem Direct LD •Rozdzielczość natywna: 3840 × 2160 (4K UHD) •Jasność: 350 cd/m ² •Kontrast statyczny: 1200:1 •Czas reakcji: 8 ms (gray-to-gray) •Kąty widzenia: 178° poziomo / 178° pionowo •Liczba kolorów: 1,07 mld (10-bit) •Tryb pracy: 16/7 (16 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu) Złącza: •a) Wejścia wideo: •3 × HDMI 2.0 (z obsługą HDCP) •1 × VGA (D-Sub 15-pin, analogowe) •b) Wejścia audio: •1 × 3.5 mm mini-jack (line-in) •c) Wyjścia audio: •1 × 3.5 mm mini-jack (line-out lub słuchawkowe) •1 × SPDIF (optyczne wyjście cyfrowe audio) •d) Sterowanie i sieć: •1 × RS-232C (D-Sub 9-pin, zdalne sterowanie) •1 × RJ-45 (LAN 10/100 Mbps, zdalne zarządzanie i aktualizacje) Audio: •Wbudowane głośniki: 2 × 10 W •6. Montaż i obudowa: •Mocowanie VESA: 200 × 200 mm	

W Imieniu Zamawiającego