



1. Wszystkie wymiary na rysunku podano w milimetrach.
2. Tolerancja długości zmierzonych elementów konstrukcyjnych: ± 10 mm.
3. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie wymiary i ilości. Zamawiać elementy o długości o 1 cm i dociąć na budowie na długość dobraną z natury.
4. Wszystkie nieopisane spoiny wykonać:
 - 4.1. Dla elementów łączonych prostopadłe spoinami pachwinowymi obwodowymi o grubości **0,5** grubości cieńszego z łączonych elementów lub spoinami czołowymi na pełną grubość łączonych elementów.
 - 4.2. Przez grube spoiny rozumie się grubość "a" równą wysokości trójkąta równoramiennego będącego przekrojem poprzecznym spoiny.
5. Gatunek stali nowoprojektowanych elementów stalowych - S235JR.
6. Wszystkie elementy złączne - śruby ocynkowane ogniu.
7. Kolorystyka powłok antykorozyjnych wg zamawiającego.
8. Konstrukcje zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z wymaganiami dla trwałości długiej powłok, dla kategorii korozyjności atmosfery/zamieszkania: minimum C5 dla pozostałych elementów.