

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa dwuteownika specjalnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 273-6”.

Nr postępowania: 512500875

I. Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający odpowiada na zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia złożone przez Wykonawcę.

Pytania i odpowiedzi przedstawiają się następująco:

Pytanie 1:

W oparciu o art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „Pzp”) zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania (dalej: „SWZ”) w następującym zakresie:

Zgodnie z przywołaną przez Zamawiającego w SWZ normą PN-H-84042:2009 na gat. stali S480W parametrem udarności jest KCU2A.

Zamawiający błędnie w Załączniku nr 1 do SWZ „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” Rozdział B, pkt. 4. określił parametr udarności jako „KCU”. W Załączniku nr 3a do SWZ (tabela) powielił błąd. Wykonawca wnosi o sprostowanie, gdyż parametrem udarności zgodnie z PN-H-84042:2009 jest KCU2A a nie KCU.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji wymaganych parametrów technicznych ujętych w SWZ w powyższym zakresie.

II. Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z poniższym:

1. Załącznik nr 1 do SWZ, pkt B Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczne – użytkowe ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dopuszcza się składanie ofert zawierających równoważny przedmiot zamówienia w zakresie gatunków stali **S355J2** przy zachowaniu poniższych parametrów:

- praca łamania KV nie może być niższa niż 27 [J] dla temp. -20 [°C]
- granica plastyczności R_{eH} min. 355 [MPa]
- wytrzymałość na rozciąganie $R_{m \min}$. 470 [MPa]
- równoważnik węgla CEV max. 0,45

natomiast w zakresie gatunków stali **S480W** przy zachowaniu poniższych parametrów:

- udarność KCU2A nie może być niższa niż 30 [J/cm²] dla temp. 20 [°C]
- granica plastyczności R_{eH} min. 480 [MPa]

- wytrzymałość na rozciąganie R_m min. 650 [MPa]
- równoważnik węgla CEV max. 0,55."

2. **Załącznik nr 3a do SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY GDY GATUNEK STALI BĘDZIE OZNACZONY INACZEJ NIŻ W PODANYCH NORMACH** otrzymuje brzmienie:

„... lub

Wymagany parametr	Oferowany parametr*
udarność KCU2A nie niższą niż 30 [J/cm ²] dla temp. 20 [°C]	
granica plastyczności R_{eH} min. 480 [MPa]	
wytrzymałość na rozciąganie R_m min 650 [MPa]	
równoważnik węgla CEV max. 0,55	

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej