

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: **Dzierżawa kombajnu ścianowego w okresie eksploatacji ścian 599 w pokładzie 325/1 i 574 w pokładzie 325 wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla PGG S.A Oddział KWK "Bolesław Śmiały" (nr spr. 402501019)**

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1, 2 i art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz w celu doprowadzenia treści SWZ do stanu zgodnego z przepisami prawa, dokumentami wewnętrznymi spółki oraz doprecyzowania zapisów, dokonuje wyjaśnienia i modyfikacji treści SWZ w postępowaniu w następujący sposób:

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie niżej wymienionych dokumentów niezbędnych do sprawdzenia poprawności współpracy kombajnu, przenośnika ścianowego i obudowy zmechanizowanej zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 1, Część 2, tj.:

- a. Rysunków przekroju rynny liniowej przenośnika zgrzeblowego ścianowego (jako plik programu AutoCad – z rozszerzeniem .dwg bez warstw),
- b. Rysunków napędu przenośnika oraz zwrotni przenośnika ścianowego wraz z rynnami odjazdowymi w dwóch rzutach (jako plik programu AutoCad – z rozszerzeniem .dwg bez warstw),
- c. Rysunku rzutu bocznego sekcji liniowej i BSN obudowy zmechanizowanej (jako plik programu AutoCad – z rozszerzeniem .dwg bez warstw).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia, jako załączniki do niniejszego pisma, rysunek rzutu bocznego sekcji liniowej i BSN obudowy zmechanizowanej ZRP (jako plik programu AutoCad) oraz PDF przekroju rynny liniowej przenośnika zgrzeblowego ścianowego, napędu przenośnika oraz zwrotni przenośnika ścianowego wraz z rynnami odjazdowymi w dwóch rzutach.

Pytanie 2

W Załączniku nr 1, Część 2, tabela Część A), Zamawiający w kolumnie pt. „**Wpisać parametr oferowanego kombajnu lub potwierdzić wymagany ściana 599**” zamieścił w niektórych pozycjach tej kolumny oznaczenie:

Jak interpretować taki zapis? Czy chodzi o wykreślenie tej rubryki i nie zamieszczanie tam informacji?

Sąsiednia kolumna pt. „**Wpisać parametr oferowanego kombajnu lub potwierdzić wymagany ściana 574**” nie zawiera już takich oznaczeń.

Prosimy o komentarz jak interpretować takie zapisy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający usunie znak graficzny z załącznika nr 1, Część 2, tabela Część A, kolumna „**Wpisać parametr oferowanego kombajnu lub potwierdzić wymagany ściana 599**”. Prosimy w pola z usuniętym znakiem graficznym wpisać parametry kombajnu lub potwierdzić wymaganie.

Pytanie 3

W Załączniku nr 1, Część 2, tabela Część B), pkt. 10 Zamawiający podał graniczne wymiary gabarytowe elementów kombajnu do transportu.

Czy Zamawiający dopuści możliwość transportu elementów długich takich jak ściągi kombajnowe?

Szkice wraz z podanymi wymiarami w załączeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość transportu elementów długich (na przykład ściągów) zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

Pytanie 4

W Załączniku nr 1, Część 6, pkt I. 4. ppkt 8) Zamawiający napisał:

8) Wyzierzawiający przeprowadzi bez zbędnej zwłoki procedurę reklamacyjną z udziałem służb technicznych Dzierżawcy albo uzna wykonaną usługę jako niepłatną w przypadku:

a) przesłania przez Dzierżawcę *Informacji* z zastrzeżeniami, co do kwalifikacji wykonanej usługi serwisowej,

b) braku możliwości jednoznacznego określenia przyczyn awarii (niesprawności) i odpowiedzialności za koszt wykonanej usługi serwisowej,

c) braku możliwości kwalifikacji danej usługi przez przedstawiciela Wyzierzawiającego na miejscu, w trakcie naprawy.

Ponieważ w wielu przypadkach nie można z przyczyn obiektywnych jednoznacznie wskazać w ścianie wydobywczej przyczyny zaistniałej awarii, wnosimy o zmianę zapisu na:

8) Wyzierzawiający przeprowadzi bez zbędnej zwłoki procedurę reklamacyjną z udziałem służb technicznych Dzierżawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy SWZ Załącznik nr 5 IPU §5 Termin realizacji ust. 1. Zamawiający określił termin realizacji zamówienia datą 06.02.2026 r.

Zgodnie z art. 436 ustawy Pzp planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone powinny być przez Zamawiającego w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. Określenie terminu dostawy poprzez wskazanie konkretnej daty, może w praktyce powodować wiele problemów i stanowi ryzyko zarówno dla Wykonawców jak i dla Zamawiającego. Zdarzają się sytuacje, że w wyniku przedłużania się postępowania o udzielenie zamówienia, termin realizacji oznaczony sztywno konkretną datą jest niemożliwy do zrealizowania. Taka sytuacja dla Wykonawcy pociąga za sobą ryzyko naliczenia kar umownych, a dla Zamawiającego może spowodować brak możliwości pozyskania urządzenia objętego procedurą zamówienia publicznego. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie terminu dostawy w tygodniach, podobnie jak uczynił to w innych ogłoszonych SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia, że przytoczony termin podyktowany jest planowanym terminem uruchomienia ściany 599 tj. I dekada marca 2026 roku. Określony w tabeli termin jest opisany jako *Planowana data dostawy kombajnu do Kopalni / Ruchu* a zgodnie z zapisami tego samego Załącznika nr 5 IPU §5 *Zmiany terminów dostaw, o których mowa powyżej mogą dokonać strony w formie porozumienia lub wzajemnej korespondencji bez konieczności zawierania aneksu: (...)*

Pytanie 6

Dotyczy SWZ Załącznik nr 5 IPU §5 Termin realizacji ust. 10. Zamawiający zapisał:

„10. Na czas zmiany lokalizacji przedmiotu dzierżawy (w okresie obowiązywania umowy) Dzierżawca zapewnia sobie możliwość zawieszenia naliczania stawki dzierżawy na okres do **300 dni** łącznie dla wszystkich zmian lokalizacji licząc od dat rozpoczęcia demontażu. W tym przypadku okres dzierżawy zostaje wydłużony o okres zawieszenia naliczania stawki czynszu

dzierżawy. Za zgodą Wyzierżawiającego, na wniosek Dzierżawcy, liczba dni zawieszenia może ulec zwiększeniu.”

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o skrócenie maksymalnego dopuszczalnego okresu zawieszenia naliczania stawki dzierżawy do **180 dni** łącznie, ze względu na przewidziane dwie ściany i co za tym idzie tylko jedną zmianę lokalizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ Załącznik nr 5 IPU §5 Termin realizacji ust. 10 – wynika to z realizowanego w kopalni harmonogramu robót eksploatacyjnych.

Pytanie 7

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ Część 5 „Postanowienia gwarancyjne i serwisowe” pkt 2 ppkt 1) i 2). Zamawiający zapisał:

„2. Gwarancją objęty jest cały przedmiot dzierżawy, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i części szybkozużywających się wyspecyfikowanych w niżej wymienionym ppkt 1). i 2) - **objętych okresem gwarancji wynoszącym 180 dni.**

1) Wykaz "materiałów eksploatacyjnych" wyłączonych z gwarancji:

- uszczelki (uszczelnienia typu „o-ring”),
- podkładki, śruby, nakrętki (z wyłączeniem śrub/nakrętek hydraulicznych)
- żarówki,
- wkłady filtrów wodnych i olejowych,
- noże kombajnowe wraz z zabezpieczeniami,
- tuleje nożowe (jeżeli występują),
- dysze zraszające,
- sworznie,
- bolce rozprężne,
- węże hydrauliczne,
- okablowanie zewnętrzne.

2) Wykaz "materiałów eksploatacyjnych" z ograniczoną 6-cio miesięczną (tj. 180 dni) gwarancją:

- uchwyty nożowe,
- bezpieczniki elektryczne.”

Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację na zapis, oraz dodatkowo korektę pkt 2):

„2. Gwarancją objęty jest cały przedmiot dzierżawy, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i części szybkozużywających się wyspecyfikowanych w niżej wymienionym ppkt 1). i 2) – **które objęte są gwarancją na wady wykonawcze i materiałowe.**

1) Wykaz "materiałów eksploatacyjnych" wyłączonych z gwarancji:

- uszczelki (uszczelnienia typu „o-ring”),
- podkładki, śruby, nakrętki (z wyłączeniem śrub/nakrętek hydraulicznych)
- żarówki,
- wkłady filtrów wodnych i olejowych,
- noże kombajnowe wraz z zabezpieczeniami,
- tuleje nożowe (jeżeli występują),
- dysze zraszające,
- sworznie,
- bolce rozprężne,
- węże hydrauliczne,
- okablowanie zewnętrzne.

2) Wykaz "części szybkozużywających się" które objęte są gwarancją na wady wykonawcze i materiałowe:

- uchwyty nożowe,
- bezpieczniki elektryczne.”

Zwracamy uwagę, że ze względów ekonomicznych nie jest możliwe objęcie gwarancją 180 dni materiałów eksploatacyjnych i części szybkozużywających się dla kombajnu ścianowego jak np. noże kombajnowe, szczególnie w przypadku pogorszonych warunków górniczo-geologicznych, jak opisane w dalszym pkt 16 postanowień gwarancyjnych:

„16. Dopuszcza się urabianie, organami będącymi na standardowym wyposażeniu kombajnu, pokładów węgla z przerostami skały płonnej lub skały w stropie/spagu o wytrzymałości na ściskanie do 90 MPa wg GIG. Dopuszcza się urabianie kombajnem ściany, w której w polu przekroju jej furty eksploatacyjnej występuje zanieczyszczenie skałą płonną średnio do 30% z zastrzeżeniem możliwości występowania zaburzenia lokalnego do 100% wysokości furty na odcinku do 20% długości ściany. Pod pojęciem zaburzenia lokalnego należy rozumieć zanik węgla na całej wysokości ściany na skutek przejeżdżania przez uskok lub inne zaburzenie geologiczne.”

Dla takich materiałów eksploatacyjnych i części szybkozużywających się, wyłączonych z gwarancji, oferujemy gwarancję na wady wykonawcze i materiałowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia, że gwarancją 180 dni objęte są tylko pozycje Załącznika nr 1 do SWZ Część 5 „Postanowienia gwarancyjne i serwisowe” pkt 2 ppkt 2), który nie obejmuje przytoczonych noży kombajnowych.

Pytanie 8

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ Część 5 „Postanowienia gwarancyjne i serwisowe” pkt 2 ppkt 2). Zamawiający zapisał:

„Gwarancją objęte będą również uszkodzenia mechaniczne elementów nieosłoniętych lub niedostatecznie osłoniętych (np. gładzi tłoczysk siłowników), które powstały wskutek prowadzenia eksploatacji -

np. poprzez opadający lub zalegający urobek”

Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację tego zapisu na brzmienie:

„Gwarancją objęte będą również uszkodzenia mechaniczne elementów nieosłoniętych lub niedostatecznie osłoniętych (np. gładzi tłoczysk siłowników), które powstały wskutek prowadzenia eksploatacji -

np. poprzez opadający lub zalegający urobek. **Gwarancja ta obowiązywać będzie tylko w warunkach prowadzenia normalnej eksploatacji i w normalnych warunkach górniczo-geologicznych. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji będzie obejmować tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących już wcześniej w danym elemencie.”**

Zwracamy uwagę, że gwarancja powinna dotyczyć jakości produktu a nie konsekwencji jego użytkowania.

Wykonawca nie może odpowiadać za czynniki zewnętrzne, które są traktowane jako przyczyny następne, niezależne od niego, jak właśnie uszkodzenia mechaniczne, które powstały wskutek prowadzenia eksploatacji przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy i wyjaśnia, że w SWZ opisano warunki eksploatacji kombajnu oraz warunki gwarancji eksploatacyjnego kombajnu zabezpieczające w ocenie Zamawiającego interes Wykonawcy.

Pytanie 9

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ Część 2 Część A pkt 14 c). Zamawiający zapisał:

„14. W przypadku zaoferowania kombajnu wyposażonego w dodatkowe zabezpieczenia silników przed przeciążeniem w postaci:

a) tzw. wałków skrętnych (wałków przeciążeniowych)

b) sprzęgła hydraulicznego typu SafeSet)

c) innych zabezpieczeń mechanicznych (nie elektronicznych)

koszty ich wymian ujęte będą w stawce dzierżawnej, a czas ich wymiany wliczany będzie do sumarycznego miesięcznego czasu awarii kombajnu Ta, których powód nie leży po stronie Zamawiającego (Dzierżawcy).

Pracownicy kopalni upoważnieni są do wymiany w/w zabezpieczeń bez udziału pracowników serwisu.”

Zgodnie z zapisem Załącznika nr 1 do SWZ SOPZ CZĘŚĆ 5. Postanowienia gwarancyjne i serwisowe pkt 2.ppkt 2) Wykonawca w ramach gwarancji w całym okresie dzierżawy zobowiązany jest dostarczać wałki skrętne w całym okresie dzierżawy nieodpłatnie, w ramach świadczonych usług gwarancyjnych, a koszty wałków skrętnych oraz ich wymiany ujęte będą w stawce dzierżawnej. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest dopuścić możliwość samodzielnej

wymiany wałków przez służby Zamawiającego, wymagając jedynie powiadomienia o tym fakcie służb serwisowych Wykonawcy.

Wykonawca nie może zgodzić się na wliczenie czasu wymiany wałków skrętnych do sumarycznego miesięcznego czasu postoju kombajnu spowodowanego awariami wynikłymi z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, ponieważ Wykonawca zapewnia wałki skrętne/przeciążeniowe właśnie w celu zminimalizowania postojów kombajnu. Wałki skrętne/przeciążeniowe jako elementy zabezpieczające służą temu, aby nie uszkodzić dalszej części przekładni. Konieczność wymiany wałka skrętnego (przeciążeniowego) nie jest awarią, jest to normalna i zaprojektowana funkcjonalność tych elementów, które w ten sposób zabezpieczają kombajn ścianowy przed awarią.

Dodatkowo uszkodzenie (zerwanie) wałka jest to najczęściej wina użytkownika, na przykład w wyniku uderzenia organem urabiającym w obudowę zmechanizowaną lub w elementy obudowy chodników. Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający będzie mógł wymieniać samodzielnie uszkodzone wałki skrętne bez udziału pracowników serwisu Wykonawcy, powiadamiając jedynie o tym fakcie Wykonawcę. Wobec tego Wykonawca nie ma wpływu na częstotliwość wymiany ani na długość czasu wymiany wałków skrętnych, a tym samym nie może ponosić odpowiedzialności za te czynności i być obciążany karami umownymi za przekroczenie deklarowanego minimalnego sumarycznego miesięcznego czasu postoju kombajnu.

W świetle przytoczonych wymagań Wykonawca nie może zgodzić się wliczenie czasu wymiany wałków skrętnych do sumarycznego miesięcznego czasu postoju kombajnu spowodowanego awariami wynikłymi z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

W związku z tym zwracamy się o modyfikację zapisu na brzmienie:

„14. W przypadku zaoferowania kombajnu wyposażonego w dodatkowe zabezpieczenia silników przed przeciążeniem w postaci:

- a) tzw. wałków skrętnych (wałków przeciążeniowych)
- b) sprzęgła hydraulicznego typu SafeSet)
- c) innych zabezpieczeń mechanicznych (nie elektronicznych)

koszty ich wymian ujęte będą w stawce dzierżawnej, a czas ich wymiany **nie będzie wliczany** do sumarycznego miesięcznego czasu awarii kombajnu Ta, których powód nie leży po stronie Zamawiającego (Dzierżawcy).

Pracownicy kopalni upoważnieni są do wymiany w/w zabezpieczeń bez udziału pracowników serwisu.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 SOPZ Część 5, Postanowienia gwarancyjne i serwisowe pkt 20 ppkt 4). Zamawiający zapisał:

„20. Roszczenia gwarancyjne:

4) W przypadku konieczności naprawy lub wymiany podzespołów, na które gwarancja nie zostanie uznana, kosztami wynikłymi z tego tytułu zostanie obciążony Dzierżawca, wg cen obowiązujących w dniu wykonania usługi (naprawy/wymiany podzespołów) umowy serwisowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. W przypadku braku umowy serwisowej rozliczenie wykonanej usługi odbywać się będzie na podstawie cen z ostatniej obowiązującej umowy serwisowej. Brak ostatniej obowiązującej umowy serwisowej będzie skutkowało rozliczeniem wg cen ustalonych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w PGG S.A. Taka wymiana nie może ograniczać ochrony gwarancyjnej przedmiotu dzierżawy.”

W celu zapewnienia ciągłości pracy kombajnu, w przypadku gdy brak jest aktualnej umowy serwisowej, zwracamy się o dopuszczenie rozliczenia wykonanej usługi w oparciu o odrębnie wynegocjowany cennik na podstawie dostarczonej przez Wydierżawiającego oferty.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację na brzmienie, jak w innych umowach podpisanych z Zamawiającym:

„4) W przypadku konieczności naprawy lub wymiany podzespołów, na które gwarancja nie zostanie uznana, kosztami wynikłymi z tego tytułu zostanie obciążony Dzierżawca, wg cen aktualnie obowiązujących dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., a w przypadku braku aktualnego cennika w oparciu o odrębnie wynegocjowany cennik na podstawie dostarczonej przez Wydierżawiającego oferty.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 11

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 SOPZ Część 6, pkt I. Obowiązki Wydierżawiającego pkt 4 ppkt 19 lit c). Zamawiający zapisał:

„c) w przypadku braku umowy serwisowej rozliczenie wykonanej usługi odbywać się będzie na podstawie cen z ostatniej obowiązującej umowy serwisowej. Brak również wcześniejszej umowy serwisowej będzie skutkował rozliczeniem wg cen ustalonych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w PGG S.A.”

W celu zapewnienia ciągłości pracy kombajnu, w przypadku gdy brak jest aktualnej umowy serwisowej, zwracamy się o dopuszczenie rozliczenia wykonanej usługi w oparciu o odrębnie wynegocjowany cennik na podstawie dostarczonej przez Wydierżawiającego oferty.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację tego zapisu na brzmienie:

„c) w przypadku braku umowy serwisowej rozliczenie wykonanej usługi odbywać się będzie w oparciu o odrębnie wynegocjowany cennik na podstawie dostarczonej przez Wydierżawiającego oferty.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 12

Dotyczy SWZ Załącznik nr 5 IPU §11 ust. 5. Zamawiający zapisał:

„5. Łączna wartość kar umownych przysługujących Dzierżawcy może być naliczana do **50%** wartości gwarantowanej netto umowy.”

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację na brzmienie:

„5. Łączna wartość kar umownych przysługujących Dzierżawcy może być naliczana do **30%** wartości gwarantowanej netto umowy.”

Zmniejszenie ryzyka po stronie Wykonawcy może mieć korzystny wpływ na cenę oferty

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 13

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ Część A pkt 30. Zamawiający wymaga:

„30. Urządzenia rejestracji i prezentacji parametrów pracy kombajnu z transmisją danych na powierzchnię umożliwiające współpracę z istniejącym na kopalni systemem wizualizacji; dostawca kombajnu doposaży istniejącą na kopalni infrastrukturę teletransmisyjną w niezbędne elementy do przetworzenia i transmisji danych na powierzchnię, umożliwi prezentację danych z kombajnu w standardzie stosowanym w KWK Bolesław Śmiały z możliwością wizualizacji wielostanowiskowej. Wykonawca przeprowadzi rejestrację, transmisję i wizualizację zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SWZ.”

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie nazwy systemu wizualizacji, nazwy producenta wizualizacji oraz jeżeli producent systemu wchodzi w skład grupy kapitałowej to także podanie nazwy grupy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zakresie korzysta z systemów wizualizacji potencjalnych dostawców kombajnów ścianowych.

Pytanie 14

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ Część A pkt 30. Zamawiający wymaga:

„30. Urządzenia rejestracji i prezentacji parametrów pracy kombajnu z transmisją danych na powierzchnię umożliwiające współpracę z istniejącym na kopalni systemem wizualizacji; dostawca kombajnu doposaży istniejącą na kopalni infrastrukturę teletransmisyjną w niezbędne elementy do przetworzenia i transmisji danych na powierzchnię, umożliwi prezentację danych z kombajnu w standardzie stosowanym w KWK Bolesław Śmiały z możliwością wizualizacji wielostanowiskowej. Wykonawca przeprowadzi rejestrację, transmisję i wizualizację zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SWZ.”

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że dane z kombajnu najmowanego od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, nie będą przesyłane i/lub włączone do systemów wizualizacji firm konkurencyjnych dla Wykonawcy tj. firm dostarczających maszyny i/lub usługi lub firm z grup kapitałowych tych firm. Zwracamy się prośbą o przychylność do przedstawionej prośby w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i umożliwienie Wykonawcy złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Udostępnione przez Wykonawcę dane z kombajnu Wykonawcy nie będą przesyłane do systemów wizualizacji produkcji firm będących konkurencją dla Wykonawcy

Pytanie 15

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ Część 2 Część B pkt 4. Zamawiający wymaga:

4	Wysokość kombajnu od spągu – bez osłon – nie więcej niż max. 1,15 [m] (na przenośniku Nowomag PSZ - 850)	TAK	Podać wartość	Podać wartość
---	--	------------	-------------------------------	-------------------------------

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację tego punktu ze względu na wysokość furty eksploatacyjnej, poprzez zwiększenie wysokości kombajnu od spągu. Punkt po modyfikacji uzyska następujące brzmienie:

4	Wysokość kombajnu od spągu – bez osłon – nie więcej niż max. 1,2 [m] (na przenośniku Nowomag PSZ - 850)	TAK	Podać wartość	Podać wartość
---	--	------------	-------------------------------	-------------------------------

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 1 do SWZ Część 2 Część B pkt 4.

4	Wysokość kombajnu od spągu – bez osłon – nie więcej niż max. 1,2 [m] (na przenośniku Nowomag PSZ - 850)	TAK	Podać wartość	Podać wartość
---	--	------------	-------------------------------	-------------------------------

Pytanie 16

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ Część 2 Część A pkt 35. Zamawiający wymaga:

35	Konstrukcja kombajnu musi umożliwiać jego załączenie w czasie nie dłuższym niż 45 sekund . Przez czas załączania Zamawiający rozumie czas od chwili wciśnięcia przycisku na kombajnie powodującego podanie napięcia na kombajn (załączenie stycznika w stacji kompaktowej) do chwili kiedy napędy na kombajnie są gotowe do załączenia. Czas jest mierzony przy równoległym załączaniu pompy wspomagającej ciśnienie wody	TAK		
----	--	------------	--	--

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację tego punktu przez zwiększenie czasu załączania kombajnu. Punkt po modyfikacji uzyska następujące brzmienie:

35	Konstrukcja kombajnu musi umożliwiać jego załączenie w czasie nie dłuższym niż 90 sekund . Przez czas załączania Zamawiający rozumie czas od chwili wciśnięcia przycisku na kombajnie powodującego podanie napięcia na kombajn (załączenie stycznika w stacji kompaktowej) do chwili kiedy napędy na kombajnie są gotowe do załączenia. Czas jest mierzony przy równoległym załączaniu pompy wspomagającej ciśnienie wody.	TAK		
----	---	------------	--	--

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 1 do SWZ Część 2 Część A pkt 35.

35	Konstrukcja kombajnu musi umożliwiać jego załączenie w czasie nie dłuższym niż 45 sekund . Przez czas załączania Zamawiający rozumie czas od chwili wciśnięcia przycisku na kombajnie powodującego podanie napięcia na kombajn (załączenie stycznika w stacji kompaktowej) do chwili kiedy napędy na kombajnie są gotowe do załączenia. Czas jest mierzony przy równoległym załączaniu pompy wspomagającej ciśnienie wody	Pożądane		
----	---	----------	--	--

Pytanie 17

Dotyczy Załącznika nr 1a do SWZ „WYMAGANIA DOTYCZĄCE WIZUALIZACJI PARAMETRÓW PRACY KOMBAJNU pkt 8. Zamawiający wymaga:

„Oprogramowanie systemu monitorowania zostanie przekazane Zamawiającemu wraz z licencją na użytkowanie na czas do końca okresu najmu kombajnu. Licencja przedmiotowego oprogramowania nie ogranicza ilości stanowisk jak również przenaszalności pomiędzy poszczególnymi stanowiskami komputerowymi.”

Prosimy o modyfikację tego zapisu przez ograniczenie tej liczby do 30 osób.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 1a do SWZ „WYMAGANIA DOTYCZĄCE WIZUALIZACJI PARAMETRÓW PRACY KOMBAJNU pkt 8

Pytanie 18

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ Część 2 WYKAZ ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. Zamawiający podaje następujące furty eksploatacyjne:

„Ściana 599, pokład 325/1, parcela S-2- furta 2,8m”

„Ściana 574, pokład 325, parcela S-3- furta 2,4m”

Natomiast w części B w punkcie 3 Zamawiający wymaga:

„Furta eksploatacyjna*) z organami $\varnothing$ 1600 mm – nie mniej niż 3,0.m”

Prosimy o ujednoliceniu zapisów ze względu na fakt, że Zamawiający traktuje furtę w następujący sposób.

„Furta eksploatacyjna to maksymalna powstała w wyniku wycięcia kombajnem odległość w ścianie pomiędzy stropem a spągiem (maksymalna wysokość urabiania ściany [m])”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający ujednolici zapisy z Załącznika nr 1 do SWZ Część 2 WYKAZ ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH nadając części B punkt 3 treść

„Furta eksploatacyjna*) z organami $\varnothing$ 1600 mm – nie mniej niż 2,8.m”

„Furta eksploatacyjna to maksymalna powstała w wyniku wycięcia kombajnem odległość w ścianie pomiędzy stropem a spągiem (maksymalna wysokość urabiania ściany [m])”

Pytanie 19

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ Część 2 Część B pkt 5A. Zamawiający wymaga:

5 A	Prześwit pod kombajnem (odległość korpusu kombajnu od blachy działowej przenośnika minimum 430 mm na szerokości 60% wymiaru zewnętrznego rynny).	TAK	Podać wartość	Podać wartość
--------	---	-----	-------------------------------	-------------------------------

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację tego punktu *poprzez zmianę wartości prześwitu ze względu na wysokość kombajnu od spągu. Punkt po modyfikacji uzyska następujące brzmienie:*

5 A	Prześwit pod kombajnem (odległość korpusu kombajnu od blachy działowej przenośnika minimum 400 mm na szerokości 60% wymiaru zewnętrznego rynny).	TAK	Podać wartość	Podać wartość
--------	---	-----	-------------------------------	-------------------------------

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Załącznika nr 1 do SWZ Część 2 Część B pkt 5A. nadając treść

5 A	Prześwit pod kombajnem (odległość korpusu kombajnu od blachy działowej przenośnika minimum 400 mm na szerokości 60% wymiaru zewnętrznego rynny).	TAK	Podać wartość	Podać wartość
--------	---	------------	-------------------------------	-------------------------------

Pytanie 20

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ Część 2 WYKAZ ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Parametry ściany/ścian(do której jest przeznaczony kombajn).

W tabelce tej przedstawiony jest typ przenośnika zgrzeblowego typu Nowomag PSZ-850. Zwracamy się z prośbą o udostępnieniu rysunków tego przenośnika, co pozwoli nam na skonfigurowanie kombajnu i sprawdzenie wartości ruchowych między kombajnem a przenośnikiem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rysunki zostały dołączone i stanowią załączniki do niniejszego pisma.